

Maloobchodní ceník

Izolační materiály na bázi dřeva

STEICO flex 036

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,036

tl. (mm)	provedení hrany	formát		ks/bal.	m2/bal.	počet bal. na paletě	m2 na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)						
40	S.E.	1220	575	10	7,02	12	84,18	cca 227	118,-
50	S.E.	1220	575	9	6,31	10	63,14	cca 215	144,-
60	S.E.	1220	575	8	5,61	10	56,12	cca 227	158,-
80	S.E.	1220	575	6	4,21	10	42,09	cca 227	195,-
100	S.E.	1220	575	4	2,81	12	33,67	cca 227	243,-
120	S.E.	1220	575	4	2,81	10	28,06	cca 227	303,-
140	S.E.	1220	575	4	2,81	8	22,45	cca 214	356,-
160	S.E.	1220	575	3	2,10	10	21,05	cca 227	402,-
180	S.E.	1220	575	3	2,10	8	16,84	cca 207	495,-
200	S.E.	1220	575	2	1,40	12	16,84	cca 227	543,-
220	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 210	562,-
240	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 226	613,-

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICO flex 038

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

tl. (mm)	provedení hrany	formát		ks/bal.	m2/bal.	počet bal. na paletě	m2 na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)						
20 •	S.E.	1220	575	24	16,84	10	168,36	cca 186	70,-
30 •	S.E.	1220	575	16	11,22	10	112,24	cca 186	90,-
40 *	S.E.	1220	575	10	7,02	12	84,18	cca 186	113,-
50 *	S.E.	1220	575	9	6,31	10	63,14	cca 186	138,-
60 *	S.E.	1220	575	8	5,61	10	56,12	cca 186	151,-
80 *	S.E.	1220	575	6	4,21	10	42,09	cca 170	187,-
100 *	S.E.	1220	575	4	2,81	12	33,67	cca 170	233,-
120 *	S.E.	1220	575	4	2,81	10	28,06	cca 175	291,-
140	S.E.	1220	575	4	2,81	8	22,45	cca 160	341,-
160	S.E.	1220	575	3	2,10	10	21,05	cca 170	385,-
180	S.E.	1220	575	3	2,10	8	16,84	cca 190	475,-
200	S.E.	1220	575	2	1,40	12	16,84	cca 200	521,-
220	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 170	539,-
240	S.E.	1220	575	2	1,40	10	14,03	cca 175	588,-

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

str.1

STEICO zell

- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m³]: volné uložení na podlahu cca 32-38;
střecha < 45°, podlaha, strop cca 35-45; střecha > 45°, střena cca 38 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/kg)
1 pytel = 15kg	21	cca 315	27,-

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICO floc

- celulózová foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m³]: volné uložení na podlahu cca 32-38;
střecha < 45°, podlaha, strop cca 35-45; střecha > 45°, střena cca 38 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/kg)
1 pytel = 13kg	21	cca 273	23,-

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICO universal

- deska pod krytinu a pod provětrávané fasády; pojistná hydroizolace
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy >= 18°



Objemová hmotnost - cca 270 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
22 *	4PD	2500	600	104	156,00	cca 1020	190,-
24 *	4PD	2500	600	98	147,00	cca 1020	200,-
35 *	4PD	2500	600	66	99,00	cca 1010	280,-
52 *	4PD	2500	600	44	66,00	cca 1000	417,-
60	4PD	2500	600	38	57,00	cca 1000	482,-

Skladebný rozměr: 2475 x 575 mm. U tl.22mm skladebný rozměr: 2480 x 585 mm

U tl.24mm skladebný rozměr: 2480 x 580 mm

Možnost dodání velkoformátových desek tl.35mm: 2800 x 1250mm SE.; 2800 x 1250mm 4PD

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm

STEICO *universal black*

- bitumenovaná konstrukční deska pod provětrávané fasády
- žádná změna barvy povrchu UV zářením



Objemová hmotnost - cca 260 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
22	4PD	2500	600	52	78,00	cca 500	213,-

Skladebný rozměr: 2480 x 585 mm

Rozměr palety: 2500 x 600 x 1300 mm

STEICO *universal dry*

- tepelně izolační dřevovláknitá podstřešní deska vhodná i pro provětrávané fasády
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy >= 16°



Objemová hmotnost - cca 210kg/m³ (35mm), cca 180 kg/m³ (52-100mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,045 (35mm); 0,043 (52-100mm)

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
35 *	4PD	2500	600	66	99,00	cca 770	273,-
52	4PD	1880	600	44	49,63	cca 490	399,-
60 *	4PD	1880	600	38	42,86	cca 500	445,-
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 490	606,-
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 480	751,-

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm. U tl.35mm skladebný rozměr: 2475 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm. U tl.35mm 2500 x 1200 x 1220 mm

STEICO *special*

- tepelně izolační deska přímo pod střešní krytinu pro rekonstrukce střech i pro novostavby.
- 3 funkce: tepelná izolace, protivětrná zábrana, pojistná hydroizolace



Objemová hmotnost - cca 240 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,046

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
60	4PD	1880	600	36	40,61	cca 620	466,-
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 620	620,-
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 620	776,-
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 620	933,-

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICO *special dry*

- tepelná izolace pro výstavbu a rekonstrukce střech, odolávající atmosférickým vlivům, slouží i jako protivětrná zábrana a pojistná hydroizolace střech a provětrávaných fasád.



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,040

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
60 *	4PD	1880	600	36	40,61	cca 360	373,-
80 *	4PD	1880	600	28	31,58	cca 370	521,-
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 360	632,-
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 360	789,-
140	4PD	1880	600	16	18,05	cca 370	893,-
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 370	998,-
180 •	4PD	1880	600	12	13,54	cca 360	1148,-
200 •	4PD	1880	600	12	13,54	cca 390	1264,-

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICO *safe*

- pro sklon střechy > 5 ° a střešní krytiny s nízkým sklon střechy
- difúzně propustná pro zvýšenou bezpečnost konstrukce
- rychlé a snadné lepení (systémové lepidlo STEICOMulti)



Objemová hmotnost - cca. 140 (60-100mm) / cca. 110 (120-160mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,040 (60-100mm) / 0,037 (120-160 mm)

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
60	4PD	1880	600	36	40,61	cca 361	691,-
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 360	745,-
100	4PD	1880	600	22	24,82	cca 360	868,-
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 285	1009,-
140 •	4PD	1880	600	16	18,05	cca 295	1166,-
160 •	4PD	1880	600	14	15,79	cca 295	1278,-

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICO roof

- ideální pro izolaci pod hydroizolací v průmyslových a plochých střeších
- vysoká pevnost v tlaku 70kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 200 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,046

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
20 •	S.E.	1350	600	108	87,48	cca 402	123,-
40 •	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 417	245,-
60 •	S.E.	1350	600	38	30,18	cca 425	369,-
80 •	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 417	491,-
100 •	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 410	615,-
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 402	738,-
140	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 417	860,-
160	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 417	983,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICO therm

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
20 *	S.E.	1350	600	116	93,96	cca 300	96,-
30 *	S.E.	1350	600	74	59,94	cca 300	144,-
40 *	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 310	192,-
60 *	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 300	287,-
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 310	385,-
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 300	481,-
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 300	577,-
140	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 300	674,-
160	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 300	770,-
180	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 310	896,-
200	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 325	984,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

100	4PD	1880	600	22	24,81	cca 420	555,-
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 420	674,-
140	4PD	1880	600	16	18,04	cca 420	788,-
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 420	927,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICO *therm dry*

- dostupná s rovnou hranou, s polodrážkou a i s perem a drážkou
- nadkroevní izolace s pevným podkladem
- plošná izolace pro masivní dřevěné panely (CLT)



Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,037

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 215	223,-
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 218	303,-
80	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 215	391,-
100	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 211	493,-
120	S.E.	1350	600	18	14,58	cca 207	614,-
140 •	S.E.	1350	600	16	12,96	cca 215	726,-
160 •	S.E.	1350	600	14	11,34	cca 218	929,-
180 •	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 215	1009,-
200 •	S.E.	1350	600	12	9,72	cca 215	1127,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

140	polodrážka	1350	600	16	12,96	cca 215	771,-
160	polodrážka	1350	600	14	11,34	cca 215	980,-
180	polodrážka	1350	600	12	9,72	cca 207	1067,-
200	polodrážka	1350	600	12	9,72	cca 229	1200,-
220	polodrážka	1350	600	10	8,10	cca 211	1255,-
240	polodrážka	1350	600	10	8,10	cca 229	1427,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

60	4PD	1880	600	38	42,86	cca 283	327,-
80	4PD	1880	600	28	31,58	cca 293	419,-
100	4PD	1880	600	22	24,81	cca 288	528,-
120	4PD	1880	600	18	20,30	cca 283	656,-
140	4PD	1880	600	16	18,05	cca 293	775,-
160	4PD	1880	600	14	15,79	cca 293	987,-

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm.

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICO *soundstrip*

- velmi dobrá zvuková izolace pro zlepšení akustiky
- okrajový izolační pás z přírodního dřevního vlákna pro podlahové a sádkartonové aplikace
- tvarově stabilní, odolná proti tlaku



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³

tl. (mm)	formát		Balení	hmotnost / karton (kg)	karton / paleta	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/role)
	š. (mm)	d. (m)					
10	100	10	6 Ks/karton	6,6	24	cca 150	86,-

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

str.6

FIBRIS DDN - Hobra

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
8 *	S.E.	2500	1200	130	390,00	cca 1000	45,-
9,5 *	S.E.	2500	1200	110	330,00	cca 1020	51,-
12 *	S.E.	2500	1200	90	270,00	cca 1040	60,-
15 *	S.E.	2500	1200	70	210,00	cca 1000	75,-
19 *	S.E.	2500	1200	60	180,00	cca 1100	95,-

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICO isorel (hobra)

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
8	S.E.	1200	1000	138	165,60	cca 350	50,-
8	S.E.	2500	1200	125	375,00	cca 790	46,-
10	S.E.	2500	1200	114	342,00	cca 790	51,-
12	S.E.	2500	1200	95	285,00	cca 790	60,-
15	S.E.	2500	1200	76	228,00	cca 790	75,-
19	S.E.	2500	1200	60	180,00	cca 790	95,-

Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm / 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICO base

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku 150kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
20	S.E.	1350	600	112	90,72	cca 460	148,-
40	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 460	290,-
60	S.E.	1350	600	38	30,78	cca 470	428,-
80 •	S.E.	1350	600	28	22,68	cca 460	572,-
100 •	S.E.	1350	600	22	17,82	cca 460	719,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICO floor

- podlahový izolační systém
- pro dřevěné palubové podlahy tlumící kročejový hluk bez zvukových můstků
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
40	4PD	1200	380	84	38,30	cca 260	247,-
60	4PD	1200	380	57	25,99	cca 260	374,-
Skladebný rozměr: 1186 x 366mm Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm							
						bm ve svazku	Kč/bm
35	2PD	2000	50	45	90	cca 90	79,-
55	2PD	2000	50	31	62	cca 93	121,-

Spotřeba na m²: cca. 1,3 ks

STEICO top

- ideální jako pochozí izolace neobydleného podkroví
- difúzně otevřená deska
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
80	S.E.	1200	400	28	13,44	cca 150	507,-
100	S.E.	1200	400	22	10,56	cca 150	635,-

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1270 mm

ADIPAN

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,070

tl. (mm)	provedení hrany	formát		ks/bal.	m ² /bal.	počet bal. na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)						
5,5 *	S.E.	860	590	15	7,611	24	182,664	cca 320	41,-
8 *	S.E.	860	590	10	5,074	26	131,924	cca 340	50,-

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICO *underfloor*

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m² - důležité pro „click“ systémy



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

tl. (mm)	provedení hrany	formát		ks/bal.	m ² /bal.	počet bal. na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)						
4	S.E.	790	590	15	6,99	32	223,73	cca 265	38,-
5	S.E.	790	590	15	6,99	26	181,78	cca 265	41,-
7	S.E.	790	590	20	9,30	14	130,51	cca 265	50,-

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICO *protect*

- dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- voděodolný, difúzně otevřený prvek systému
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³ (typ H), cca 230kg/m³ (typ M)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048 (typ H), 0,046 (typ M)

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
40 (H)*	4PD	1325	600	56	44,52	cca 482	307,-
60 (H)*	4PD	1325	600	38	30,21	cca 490	460,-
60 (M)*	4PD	1325	600	38	30,21	cca 420	438,-
80 (M)*	4PD	1325	600	28	22,26	cca 420	613,-
100 (M)*	4PD	1325	600	22	17,49	cca 413	768,-
Skladebný rozměr: 1300 x 575mm Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm							
40 (H)	4PD	2625	1175	28	86,36	cca 926	338,-
60 (H)	4PD	2625	1175	19	58,60	cca 942	518,-
80 (M)	4PD	2625	1175	14	43,18	cca 805	691,-
Skladebný rozměr: 2600 x 1150mm Rozměr palety: 2630 x 1180 x 1300 mm							
40 (H)	SE	2800	1250	28	98,00	cca 1049	305,-
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,50	cca 1070	472,-
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,00	cca 912	589,-
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,50	cca 896	738,-
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm							
20 (H)*	S.E.	2600	1250	56	182,00	cca 970	150,-
Rozměr palety: 2600 x 1250 x 1300 mm							
20 (H)	S.E.	1350	600	56	45,36	cca 970	163,-

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1240 mm

STEICO *protect dry*

- dřevovláknitá deska pro omítkové systémy, voděodolná
- ideální pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³ (typ H); cca 140Kg/m³ (typ M); cca 110Kg/m³ (typ L)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,52	cca 360	306,-
60 (H)*	4PD	1325	600	38	30,21	cca 350	418,-
60 (M)*	4PD	1325	600	38	30,21	cca 281	361,-
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,26	cca 270	510,-
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,49	cca 261	633,-
120 (M)	4PD	1325	600	18	14,31	cca 260	761,-
140 (M)	4PD	1325	600	16	12,72	cca 269	885,-
160 (M)	4PD	1325	600	14	11,13	cca 269	1012,-
180 (M)	4PD	1325	600	12	9,54	cca 260	1140,-
200 (M)	4PD	1325	600	12	9,54	cca 278	1259,-

Skladebný rozměr: 1300 x 575mm

Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm

40 (H)	SE	2800	1250	28	98,00	cca 568	289,-
60 (H)	SE	2800	1250	19	65,50	cca 620	420,-
60 (M)	SE	2800	1250	19	65,50	cca 568	349,-
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,00	cca 593	508,-
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,50	cca 575	602,-
120 (M)	SE	2800	1250	9	31,50	cca 417	724,-
140 (M)	SE	2800	1250	8	28,00	cca 430	847,-
160 (M)	SE	2800	1250	7	24,50	cca 430	962,-

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm

100 (L)	SE	1200	400	22	10,56	cca 127	562,-
120 (L)	SE	1200	400	18	8,64	cca 122	640,-
140 (L)	SE	1200	400	16	7,68	cca 126	727,-
160 (L)	SE	1200	400	14	6,72	cca 124	928,-
180 (L)	SE	1200	400	12	5,76	cca 120	1009,-
200 (L)	SE	1200	400	12	5,76	cca 133	1132,-
220 (L)	SE	1200	400	10	4,80	cca 121	1246,-
240 (L)	SE	1200	400	10	4,80	cca 131	1321,-

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1200 mm

STEICO *internal*

- vnitřní tepelná izolace obvodových stěn
- ideální pro rekonstrukce cihelných a hrázděných staveb
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
40	4PD	1200	380	84	38,30	cca 260	272,-
60	4PD	1200	380	54	24,62	cca 250	400,-

Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm

Možnost dodání tl.40; 60; 80mm ve formátu: 1200 x 380mm S.E.

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1300mm

STEICO *install*

- tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci instalačních předstěn, vnitřních stran stěn a střeš
- rychlá a hospodárná práce



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

tl. (mm)	provedení hrany	formát		počet ks na paletě	m ² na paletě	hmotnost palety (kg)	cena (Kč/m ²)
		d. (mm)	š. (mm)				
Bez frézování							
50	SE	2600	600	44	68,64	cca 490	313,-
Rozměr palety: 2630 x 1210 x 1220 mm							
S frézováním							
50	SE	2545	1250	22	69,99	cca 410	377,-

Rozměr palety: 2550 x 1250 x 1250 mm

Uvedené ceny jsou bez DPH

Ceny stanoveny Ex sklad Praha - Chrášťany; sklad Ostrava

Zboží označené * je současný skladový sortiment

- na zvláštní objednávku (není skladový program výrobce)

Neoznačené zboží je na objednávku

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

[Více informací naleznete na www.mta.cz](http://www.mta.cz)

09.2017

str.11