

TECHNICKÁ DATA – sur. DTD

Dodavatel: M.T.A. spol. s r.o.
 Popis: DTD – SUROVÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA
 Velikosti: Standardní velikost 2070 x 2800 mm
 Tloušťka: 12; 15; 16; 18; 22 mm
 Emisní třída: E1, popřípadě E1/2 na vyžádání

Popis	Hodnoty pro dané tloušťky (mm)			Norma
	> 6 - 13	> 13-20	> 20 - 25	
Hustota (Kg/m ³)	≥ 640	≥ 610	≥ 600	
Tolerance v průměru na desce	± 10 %			EN 323
Tolerance tloušťky	± 0,3 mm			EN 324 -1
Tolerance formátu	± 0,5 mm			EN 324 -1
Tolerance kolmosti	2 mm/m			EN 324 -2
Tolerance přímosti	1,5 mm/m			EN 324 -2
Pevnost v ohybu	11 N/mm ²	11 N/mm ²	10,5 N/mm ²	EN 310
Modul pružnosti v ohybu	1800 N/mm ²	1600 N/mm ²	1500 N/mm ²	EN 310
Vnitřní vazba	0,4 N/mm ²	0,35 N/mm ²	0,3 N/mm ²	EN 319
Přídržnost povrchu	0,8 N/mm ²			EN 311
Obsah formaldehydu E1/2 CARBP2 (PB 12÷40mm)	≤ 4			EN 120
Obsah formaldehydu E1	≤ 8			EN 120
Obsah vlhkosti	5 – 13 %			EN 322